

TASKI Jontec N°1

მძიმე სამუშაო იატაკის გამწმენდი - ჩამორეცხვის გარეშე

აღწერა

მძიმე სამუშაო იატაკის გამწმენდი იატაკის ემულსიებისა და სარემონტო აფსკების ტუტე გამძლე მყარი იატაკებიდან ეფექტურად მოსაშორებლად. ჩვეულებრივი გამწმენდისგან განსხვავებით, მისი რევოლუციური ფორმულა საშუალებას იძლევა რომ ჩამორეცხვის საჭიროების გარეშე იატაკები მზად იყოს ხელახალი დაფარვისთვის, ამცირებს ჩვეულებრივი გამწმენდის დროს 50%-ით.

ძირითადი თვისებები

- მაღალი ტუტე
- მაღალი დატენიანება და ემულსიის წარმომქნელი ძალა
- ჩამორეცხვის გარეშე ემულსიის სწრაფად და მარტივად მოშორება
- მაღალი კონცენტრაციის ხეხვის არ საჭიროება

უპირატესობები

- ტუტე-გამძლე მყარი იატაკებიდან, როგორცაა პეკ, ვინილი, ქვა, ა.შ. ემულსიების სწრაფი და ეფექტური გაწმენდა.
- უმძიმესი ნარჩენების ძლიერი დაშლა და მყარი ნიადაგის მოცილება
- ჩვეულებრივ გამწმენდთან შედარებით ზოგადად დროს 50%-მდე
- მაღალი კონცენტრაციისას, გამოიყენეთ მხოლოდ ტილო, არ არის საჭირო მანქანის გამოყენება.

გამოყენების ინსტრუქცია

დოზირება:

მინიმუმ:

1ლ 10ლ ხსნარისთვის (10% / 1:10).
გაზარდეთ კონცენტრაცია 25%-
მდე წებოვანი ნარჩენების
მოშორებისას.

გამოყენება:


ჩაასხით პროდუქტი ცივი წყლის სავსე ავზში/სათლში, დაასხით ხსნარი ერთგვაროვნად და გააჩერეთ 5 წუთი საჭირო მოქმედებისთვის (არ გააშროთ ხსნარი). შემდეგ გახეხეთ იატაკი შეაბამისი ბალიშით ალჟურვილი ფირფიტით, დაბინძურებული ხსნარი სველი (მტვერსასრუტით) გაწმენდით. იატაკი გაწმენდით სველი ტილოთი ნარჩენების მოსაშორებლად. იატაკი გააშრეთ ბოლომდე ხელახლა დაფარვამდე. მაღალი კონცენტრაციით გამოყენებისას, პროდუქტი არ საჭიროებას ხეხვით გაწმენდას.

რთულად მისაწვდომი ადგილებისთვის, გამოიყენეთ 25%-მდე კონცენტრაცია სათლთან და ტილოსთან ერთად, 10 წუთი დატოვით რომ იმოქმედოს და მოაშორეთ სუსპენზია სველი მტვერსასრუტის გაწმენდით. არ არის საჭირო ხეხვა.

მნიშვნელოვანი:

გამოიყენეთ მხოლოდ ცივი წყალი. ფოროვანი და სტრუქტუროვანი იატაკების შემთხვევაში ჩამორეცხვით კარგად. არ გამოიყენოთ ტუტესადმი სენსიტიური იატაკებისთვის, მაგ. ლინელები, მუხის და ხის იატაკებზე. არ გამოიყენოთ გამხსნელის მიმართ მგრძობიარე იატაკებზე. დაუყონებლივ მოაშორეთ ნებისმიერი გამხსნელის წვეთები ტუტეს მიმართ მგრძობიარე ზედაპირიდან (მაგ. ხის პლინთუსი, შედებილი/გალაქული ზედაპირებიდან) სველი ნაჭრით. შეამოწმეთ მასალის თავსებადობა გამოყენებამდე.

F1c



TASKI Jontec N°1

ტექნიკური მახასიათებლები

- შეფერილობა: სუფთა, მოყვითალო სითხე
- ფარდობითი სიმჭიდროვე [20°C]: 1.00
- pH-ზუსტი მნიშვნელობა: 13.5 – 14.0
- pH-მნიშვნელობა გამოყენებისას : 12 +/-0.5 10% გაზავებისას
- კონტაქტის/მოქმედების დრო: 5 წუთი

ზემოთ მოცემული მონაცემები არის პროდუქციის ზოგადი მონაცემები და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ ინფორმაციად.

ინფორმაცია უსაფრთხოების ზომების და შენახვის შესახებ

უსაფრთხოების ზომები:

სრული სახელმძღვანელო ამ პროდუქტის დამუშავებისა და განადგურების შესახებ მოცემულია ცალკე მასალის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში. მხოლოდ პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის/სპეციალისტებისთვის.

ინფორმაცია შენახვის შესახებ:

შეინახეთ საწყის დახურულ ჭურჭელში, მაქსიმალური ტემპერატურისგან მოშორებით.

გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

ამ პროდუქტში გამოყენებული სურფაქტანტები ბიოდეგრადირებადია EC დირექტივების 73/404/EEC და 73/405/EEC და მათი შემდგომი ცვლილებების მოთხოვნების შესაბამისად.