

Titan AlkaCIP

დაბალი ქაფის შემცველი, შერეული კაუსტიკური სარეცხი საშუალება CIP სისტემებისთვის

აღწერა: AlkaCIP არის მძიმე დატვირთვის, რბილი, წყლისადმი მდგრადი, დაბალი ქაფიანი თხევადი კაუსტიკური სარეცხი საშუალება რძის პროდუქტების CIP-ისთვის. AlkaCIP-ის გამოყენება შესაძლებელია კვების და სასმელების ინდუსტრიებში ფართო სპექტრის გამოყენებისათვის.

მთავარი თვისებები:

- **AlkaCIP** არის უაღრესად ტუტე თხევადი დაბალქაფიანი CIP სარეცხი საშუალება, რომელიც შესაფერისია რბილი წყლისთვის.
- **AlkaCIP** არის ძალიან ეფექტური ორგანული ნარჩენების ფართო სპექტრის მოსაშორებლად და ნალექის (ნადების) წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად.
- **AlkaCIP** შეიძლება გამოყენებულ იქნას რძის მრეწველობის CIP-ის ორსაფეხურიან პროცესში, რასაც მოსდევს მჟავით წმენდა.
- **AlkaCIP** უზრუნველყოფს ტუტიანობის მაღალ წყაროს.
- **AlkaCIP** არის დაბალქაფიანი და გამოსადეგია CIP აპლიკაციებში მაღალი წნევისა და ტურბულენტობის პირობებში გამოსაყენებლად.
- **AlkaCIP** გამოსადეგია გამტარობაზე დაფუძნებული ავტომატური დოზირებისა და კონტროლისთვის.

სარგებელი:

- უზრუნველყოფს ეკონომიურ წმენდას.
- ხელს უწყობს სარეცხი საშუალებების ეფექტურობას რძის პროდუქტების დამუშავების პროცესში, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის მთლიანობას.
- ზრდის წმენდის ოპერაციების ეფექტურობას, აუმჯობესებს პროდუქტიულობას და ხარისხს.
- შერეული პროდუქტი, რომელიც ამცირებს გამოყენების სირთულეს.
- გამოდგება გამტარობაზე დაფუძნებული ავტომატური დოზირებისა და კონტროლისთვის, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის მუდმივ მიწოდებას და განმეორებად გაწმენდის შედეგებს.
- დაბალქაფიანია და გამოსადეგია CIP აპლიკაციებში მაღალი წნევისა და ტურბულენტობის პირობებში გამოსაყენებლად, რაც აუმჯობესებს ოპერაციულ ეფექტურობას.

გამოყენების ინსტრუქცია:

AlkaCIP გამოიყენება 1.5–5%w/w (1.3–4%v/v) კონცენტრაციით 70–80°C ტემპერატურაზე, აპლიკაციისა და ნარჩენების ტიპის მიხედვით. AlkaCIP შემცველი ხსნარები გამოყენების შემდეგ საჭიროებს საფუძვლიან გარეცხვას, რათა მოშორდეს საკვებთან და სასმელთან კონტაქტში მყოფი ყველა ზედაპირიდან.

ტექნიკური მონაცემები:

გარეგნული ფორმა: გამჭირვალე უფერო სითხე

pH (ხსნარი): 12,8

შედარებითი სიმკვრივე (20°C): 1,43

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

AlkaCIP სპეციფიკური გამტარობა (25°C)

%w/w მს/სმ

0.5 11.19

1 22.2

2 41.7

3 60.8

4 80.6

5 99.5

უსაფრთხო გამოყენება და შენახვა:

პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენებისა და გადამუშავების სრული ინსტრუქცია მოცემულია ცალკე მონაცემთა უსაფრთხოების ფურცელ-ში.

შეინახეთ ორიგინალურ კონტეინერში. მოარიდეთ მაღალ ტემპერატურას.

პროდუქტის თავსებადობა:AlkaCIP უსაფრთხოა სასმელებისა და საკვების მრეწველობაში გავრცელებულ მასალებზე გამოსაყენებლად რეკომენდებული პირობებით გამოყენებისას. გაურკვევლობის შემთხვევაში, მიზანშეწონილია ინდივიდუალური მასალების შეფასება ხანგრძლივ გამოყენებამდე. გამოყენების ვადა მითითებულია შეფუთვაზე.

ტესტირების მეთოდი

პუნქტი

დეტალები

რეაგენტი: 0.1 N მარილმჟავა ან გოგირდმჟავა, ფენოლფთალეინის ინდიკატორი

პროცედურა: დაამატეთ 2-3 წვეთი ინდიკატორის ხსნარი 10 მლ სატესტო ხსნარს. ტიტრაცია ჩაატარეთ მჟავით უფერო ბოლო წერტილამდე.

განგარიშება: $\%w/w \text{ AlkaCIP} = \text{ტიტრი (მლ)} \times 0.1004$ $\%v/v \text{ AlkaCIP} = \text{ტიტრი (მლ)} \times 0.069$

შპს კლინტექ; ს/კ 204442451

მისამართი: ქ.თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის
გზატკეცილი #68ა

ტელ: +995 (595) 608 778

www.zoma.ge; info@zoma.ge

