

ნეიტრალური სპრეი სარეცხი საშუალება CIP და კეგისათვის

აღწერა:

Zoma safecip არის დაბალაქაფებადი, ნეიტრალური სარეცხი საშუალება კვების და სასმელების მრეწველობაში გამოსაყენებლად. შესაფერისია კეგებისათვის, კონტეინერებისათვის, პლასტმასის ავზებისათვის და სხვა.

ძირითადი მახასიათებლები:

- დაბალაქაფებადი ნეიტრალური სარეცხი საშუალება
- უზრუნველყოფს ეფექტურ დასუფთავების მოქმედებას გამოყენების ფართო სპექტრისათვის, მათ შორის კასრის შიდა რეცხვა, უჯრის რეცხვა და ზოგადი სპრეით რეცხვა.
- უსაფრთხოა პოლიკარბონატზე გამოსაყენებლად.
- ვარგისია უჟანგავი ფოლადის და ალუმინის კასრებზე გამოსაყენებლად.
- ხელს უშლის ნადების წარმოქმნას და ეფექტურად აშორებს ორგანული და არაორგანული დამაბინძურებლების ფართო სპექტრს.

უპირატესობები:

- მაღალეფექტურია ორგანული და არაორგანული ნადების მოსაცილებლად.
- შესაფერისია ავტომატური დოზირებისა და კონტროლისთვის, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის თანმიმდევრულ მიწოდებას და გაწმენდის საუკეთესო შედეგს.
- ხელს უწყობს ადვილად ჩამორეცხვას.
- ხელს უშლის წყლის სიხისტისა და სხვა დანალექებით გამოწვეულ ლაქებს.

გამოყენების წესები:

Zoma safecip გამოიყენება კონცენტრაციით 1-3% w/w (1,2,-2,8%v/v), რეცხვის ტემპერატურა 60- 80 °C, დამოკიდებულია დაბინძურების დონეზე. სითხე უნდა იქნას დამატებული ფრთხილად და გულდასმით CIP სისტემაში. გამოყენების შემდეგ აუცილებელია საფუძვლიანი ჩამორეცხვა.

ტექნიკური მონაცემები

გარეგნული ფორმა: ღია გამჭირვალე სითხე

შედარებითი სიმკვრივე [20 °C] - 1.07

Ph (1% ხსნარი 20 °C-ზე) - 7,0

ჟანგბადის საჭიროება ქიმიკატში (COD) - 295 gO₂/kg

აზოტის შემცველობა (N) 4 g/kg

ფოსფორის შემცველობა 7 g/kg

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

ინფორმაცია უსაფრთხო დამუშავებასა და შენახვაზე

შეინახეთ თავისივე კონტეინერში დახურულ მდგომარეობაში ან (სადაც შესაძლებელია) სპეც. განკუთვნილ ცისტერნაში, მოარიდეთ მაღალ ტემპერატურას. პროდუქტის გამოყენებისა და განთავსების შესახებ სრული ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია არსებითი უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელზე.

პროდუქტის თავსებადობა

Zoma safecip – ის უსაფრთხოა გამოსაყენებლად მასალებზე, რომელიც გვხდება სასმელების და კვების მრეწველობაში რეკომენდირებული პირობების გათვალისწინებით. გაურკვევლობის შემთხვევაში, მიზანშეწონილია მასალის შემოწმება-შეფასება გამოყენებამდე.

მოცულობები: 20 ლიტრი

